

ミスミ

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)



難燃 EMI対策

在庫品

RoHS

ココが特長

伸縮タイプのローコストなシールド編組チューブ

- ナイロン66繊維に錫メッキ銅箔糸が巻き付けられた伸縮タイプのシールド編組チューブです。
- ナイロン66繊維を使用したローコストタイプ



- ・巻物は製造上の関係で途中に継ぎ目がある場合があります。
- ・ハンダ付けはできません。ハンダ処理を行う場合は非伸縮タイプ(01790ページ)をご使用ください。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	ナイロン66繊維+錫メッキ銅箔糸(VW-1)
使用温度範囲	-40℃~+150℃
色	シルバークラウン



Order注文例	型番	-	全長
	BTUSC8	-	5



■全長5m

1本単位

タイプ	型番	全長(m)	¥通常単価
BTUSC	4	5	1~4本
	6		1,580
	7		2,080
	8		2,340
	10		2,780
			3,580

規格表

単位:mm

型番	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量※(g/m)
BTUSC	4	10	14.9
	6	12	15.3
	7	16	20.6
	8	20	30.2
	10	23	30.7

※参考値


■全長100m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番	全長(m)	¥通常単価
BTUSC	4	100	1~4巻
	6		18,800
	7		24,800
	8		26,800
	10		33,300
			42,800

ミスミ

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)



難燃 UL EMI対策

全長5m 在庫品

全長100m(巻き) 1~3巻まで 5 日目出荷

RoHS

ココが特長

伸縮タイプのシールド編組チューブ

- 錫メッキ銅箔が巻き付けられた導伝糸を編組してある伸縮タイプのシールドチューブです。
- 裂傷や擦傷に非常に強く、シールド性能が低下しにくい構造
- メタ系アラミド繊維を使用した柔軟タイプ



- ・ハンダ付けはできません。ハンダ処理を行う場合は非伸縮タイプ(01790ページ)をご使用ください。
- ・100m以上の商品は製品製造の性質から途中に継ぎ目がある場合があります。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

海外認定規格	UL(E154480)
材質	メタ系アラミド繊維+錫メッキ銅箔糸
使用温度範囲	-15℃~+120℃
色	シルバー



■全長5m

1本単位

型番	全長(m)	¥通常単価	通常出荷日
BTUSS3	5	1~9本	在庫品
BTUSS6		1,340	
BTUSS12		2,610	
BTUSS19		3,390	
			4,520

規格表

(mm)

型番	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量(g/m)
BTUSS3	3	7	8.0
BTUSS6	6	15	16.0
BTUSS12	8	18	24.0
BTUSS19	11	20	34.0

■全長100m(巻き)

1巻単位

型番	全長(m)	¥通常単価	通常出荷日
BTUSS3	100	1~4巻	5日目
BTUSS6		14,000	
BTUSS12		27,500	
BTUSS19		36,000	
			48,000



Order注文例	型番	-	全長
	BTUSS3	-	5

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。