


ミスミ

## 熱収縮チューブ(汎用)



ココが特長

### スミチューブAタイプ熱収縮チューブ

- φ2.1mm~φ20.4mmまで幅広いラインアップ。
- チューブ色は黒、透明2色から選択できます。
- 長さは全種類、使いやすい1m定尺とコストパフォーマンスが優れた巻物から選択可能。



- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

全長1m×5本パック

在庫品


送料100円(税別) 1~3巻まで

5 日目出荷

RoHS

### 基本特性

材質	電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂	
収縮温度	115℃以上	
収縮率	内径収縮率	40%以上
	長さ変化率	-15%以上
連続使用可能温度	-55℃~+105℃	



1パック単位 5本入

(注) 注文合計数は1袋入りで納入されます。  
例) 5/10パック注文時は25本1袋入りで納入されます。



1巻単位

### ■全長1m×5本パック

型番	サイズ	色	バック入数	全長	¥/バラチャージ 1~9/10パック	¥通常単価 10~19/10パック	通常 出荷日
SMTA	1.5	B (黒)	5P (5本)	1m	+150/10パック	440	在庫品
	2					440	
	3					440	
	4					440	
	5					485	
	6	485					
	8	530					
	10	575					
	12	665					
	14	710					
16	800						
18	845						
20	935						

### ■全長50m、100m、200m(ポビン巻き)

型番	サイズ	色	全長 (m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日	
SMTA	B (黒)	T (透明)	200	7,230	5日目	
				2		7,230
				3		7,920
				4		3,960
				5		4,720
	6	4,840				
	8	3,090				
	10	3,130				
	12	4,070				
	14	4,400				
16	5,770					
18	5,980					
20	6,980					

### ■規格表

型番	サイズ	収縮前サイズ(mm)		収縮後サイズ(mm)		重量 (g/m)	
		内径	肉厚	内径(丸)	肉厚		
SMTA	1.5	0.20	0.40±0.10	2.10±0.30	0.80	1.2	
				2	2.60±0.30	1.30	1.7
				3	3.60±0.30	1.80	2.2
				4	4.60±0.30	2.30	2.6
				5	5.60±0.30	2.90	3.2
	6			6.50±0.30	3.50	4.9	
	8			8.50±0.30	4.70	6.5	
	10			10.50±0.40	6.0	8.1	
	12			12.40±0.40	7.6	12.1	
	14			14.40±0.40	9.0	14.3	
16	16.40±0.40	10.5	15.2				
18	18.40±0.40	11.5	16.5				
20	20.40±0.40	13.0	18.1				

部 1~9/10パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 SMTA-1.5-B-5P を2パックご注文の場合  
(通常単価440円+バラチャージ150円)×2パック=1,180円

ミスミ

## 熱収縮チューブ(汎用・カットサービス)



ココが特長

### スミチューブAのカットチューブ

- スミチューブAをカットし、パック化した商品です。



- ・バック入り個数は価格表の最上段をご確認ください。
- ・カット長は1個当りのチューブの長さであらわし、同じ長さでカットしたチューブを詰め込んだ個数を/バック個数としております。
- ・ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。

1~3バックまで

5 日目出荷

RoHS



型番	色	¥通常単価 カット長(mm)/バック単価											
		5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50
バック個数		2,000個	1,670個	1,430個	1,250個	1,120個	1,000個	670個	500個	400個	340個	250個	200個
SMTA-1.5	B(黒) T(透明)	2,640	2,760	2,550	2,390	2,270	1,720	1,420	1,260	1,650	1,600	1,500	1,470
SMTA-2		2,640	2,760	2,550	2,390	2,270	1,720	1,420	1,260	1,220	1,600	1,500	1,470
SMTA-3		2,700	2,820	2,600	2,430	2,320	1,780	1,480	1,320	1,280	1,240	1,550	1,520
SMTA-4		2,700	2,820	2,600	2,430	2,320	1,780	1,480	1,320	1,280	1,240	1,550	1,520
SMTA-5		2,820	2,950	2,730	2,570	2,450	1,900	1,600	1,440	1,410	1,360	1,680	1,650
SMTA-6		3,330	3,030	2,810	2,640	2,530	1,980	1,680	1,520	1,490	1,440	1,750	1,730
SMTA-8		4,820	4,310	3,930	3,650	3,450	2,820	2,320	2,040	1,960	1,880	2,130	2,100
SMTA-10		4,890	4,370	4,000	3,720	3,520	2,710	2,320	2,110	2,030	1,950	2,200	2,170


※カット長ごとの公差は カット長(〜10mm)まで±0.5mm、カット長(11~20mm)まで-0.5~1mm、カット長(21~30mm)までは±1mm、カット長(31~60mm)までは-0.5~1mm、カット長(61mm〜)は±5%になります。

※バック個数はバック内に梱包されている収縮チューブ個数を表します。

※カット長はカットされたチューブの長さを表示します。

※バック内に梱包される熱収縮チューブの総長は約10mです。

●在庫品は、ご希望によりPMG:00迄のご注文で当日出荷致します。



※ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ VONA 配線部品

検索

WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!